

## Hekwerk detectie systeem : DJ Serir

DJ Hekwerk & Toegangscontrole heeft met DJ Serir hekwerk detectie systeem een specifieke terrein beveiligingsoplossing specifiek voor gaas- en dubbelstaafmathekwerk voor u beschikbaar.

### Esthetica

Het Serir hekwerk detectiesysteem bestaat uit een string van sensoren welke op ca 2.5 m afstand van elkaar op het gaashekwerk of dubbelstaafmathekwerk wordt aangebracht. Gezien de geringe afmeting van de sensoren vallen deze bijna niet op, wanneer ze zijn aangebracht op het hekwerk.

### Detecteren

Het systeem maakt gebruik van piezo elementen die trillingen meten. Met behulp van een sensor string worden de sensoren gekoppeld aan een MCP verwerkingsmodule die trillingen registreert en verifieert. Bij ongewenste trillingen wordt een alarm gegenereerd.

### Actie

Afhankelijk van de inrichting van uw beveiligingsysteem zijn er diverse mogelijkheden betreffende de actie op een gegenereerd alarm. Tot de mogelijkheden behoren ondermeer doorschakeling naar alarm centrale met eventueel opvolging, CCTV enzovoort.

### Installatie

Onze deskundige systeeminstallatie sluit contact met onschuldige voorbijgangers uit. Tevens wordt hierdoor het risico van ongewenste alarmeringen geminimaliseerd. Het systeem voldoet geheel aan alle Europese veiligheidseisen en kan ook worden toegepast op hekwerk met begroeiing.



Krachtig in  
Daadkracht